

# Barre blindée PR2800

Seite 1 von 1



## Technologie

- Sécurise la porte sur toute sa largeur
- Tube télescopique permettant une adaptation sur différentes dimensions de vantaux
- Barre avec protection contre les retours
- Pour largeurs de vantail de 735 à 1 200 mm
- Avec rosace anti-arrachement et cylindre ABUS Pfaffenhain (30/60)
- Utilisation confortable et silencieuse grâce à des composants de fonctionnement métalliques spéciaux
- Possibilité de changer le sens de fermeture
- Utilisation possible d'accessoires complets
- Tubes du verrou renforcés

## Einsatz und Anwendung

- Pour les portes d'entrée de maisons ou d'appartements
- Utilisation de l'intérieur et de l'extérieur avec une clé
- Convient pour les portes DIN droite ou DIN gauche
- Fermeture identique combinable avec des cadenas ABUS
- Homologation VdS en association avec des cylindres de porte de classe VdS A ou supérieure
- Également utilisable pour les portes s'ouvrant vers l'extérieur grâce aux accessoires PA1018

## Varianten

- Couleurs : marron, blanc, finition inox
- Également livrable sans cylindre
- Livrable en 2 longueurs (L1 et L2)
- Longueur d'extension L1 : min. : 1 018 mm, max. : 1 142 mm
- Longueur d'extension L2 : min. : 1 238 mm, max. : 1 362 mm
- Ancre mural PWA2700 pour inclusion murale optimale

Verrouillage massif, élégant et certifié